


BS-Serisi Basınçlı Çamur Süzme Üniteleri

Saturasyon çamuru süzmek için, ihtiyacınıza ve yer durumuna göre 10-75 adet numuneyi aynı anda ve basınçla süzecek özel-dizayn modellerimiz mevcuttur.



MODEL BS-10 BASINÇLI ÇAMUR SÜZME SETİ

Sistem; 3 mm et kalınlığında paslanmaz çelik profil stand üzerine kurulmuş olup, girişinde, basınç ayarı yapabilmek için, basınç regülatörü vardır. Sistemde; 8 Bar basınç veren depolu kompresör kullanılmaktadır. Süzme Hücresi içinde 450 kg basınç oluşmaktadır. Avrupa malı, pirinç hava jakları kullanılmaktadır.



MODEL BS-51 BASINÇLI ÇAMUR SÜZME SETİ

Basınçlı Süzme Hücreleri tamamen özel dizayn olup, aşağıdaki özelliklerdedir:

- Basıncın çamur numunesi üzerinde homojen dağılımını sağlamak üzere, üst kapakta şapkalı klips vardır.
- Tüp sabitleme çeneleri, krom-nikel kaplamalı olup, tüplerin kolayca çıkartılması ve temizlenebilmesi için, üstte gövdeye sabit ve altta hareketlidir.
- Alt ve üst kapaklarda, yandan O-ring sistemi ile sızdırmazlık sağlanmaktadır.
- Filtre kağıdı altına konulan destek eleği, paslanmaz çelikten mamüldür.
- Süzük alınan alt kısım, süzüğün dağılmadan süzük kabına alınabilmesi için, olukludur.